

Перед подключением сигнализации к цепям автомобиля, необходимо выбрать с помощью перемычек CAN-программу из списка, руководствуясь инструкцией по установке!!!

Рекомендации по подключению SCHER-KHAN MAGICAR 9

№ разъема	Цвет провода	Назначение	Opel Astra-H, Zafira-B
 CN1	Красный/белый	Питание аварийной сигнализации	подкл.
	Фиолетовый	Выход 2 на аварийную сигнализацию	подкл.
	Фиолетовый	Выход 1 на аварийную сигнализацию	-
	Серый	Управление замком багажника	-
	Серый/белый		
	Коричневый	Выход на сирену	подкл.
 CN3	Жёлтый/чёрный	Отпирание ЦЗ	исп. CAN
	Жёлтый		
	Жёлтый/белый		
	Зелёный/чёрный	Запирание ЦЗ	исп. CAN
	Зелёный		
	Зелёный/белый		
 CN4	Синий	Выход "Блокировка"	подкл.
	Жёлтый/чёрный	Вход "Генератор/Тахометр"	исп. CAN
	Красный/чёрный	Вход датчика двери	исп. CAN
	Красный	Вход датчика двери	
	Серый/чёрный	Вход "Датчик багажника"	исп. CAN
	Серый	Вход "Датчик багажника"	
	Оранжевый/чёрный	Вход датчика вкл. габаритных огней	исп. CAN
	Оранжевый	Вход датчика вкл. габаритных огней	
	Коричневый/чёрный	Вход "Датчик капота"	исп. CAN
	Чёрный/белый	Вход "Датчик педали тормоза"	исп. CAN
	Голубой/чёрный	Вход "Датчик ручного тормоза"	исп. CAN
	 CN11	Белый	Выход доп. канала 3
Зелёный		Вход/выход CAN_H	OBD II - 1 конт
Синий		Вход/выход CAN_L	на массу
Чёрный		Масса	не подключать

Настройка программируемых функций	SLAVE режим	функция 2-22=2 функция 2-23=2
	Управление Ц.З., "Комфорт", Открытие багажника (кн. III-) Только для седан	функция 2-24=3
	Управление Ц.З., "Комфорт" (Хэтч-бэк и универсал)	функция 2-24=4

«исп. CAN»- Данный сигнал может обслуживаться встроенным CAN-модулем, при подключении проводов
 «подкл.»- Подключить провод, руководствуясь схемой подключения в инструкции по установке

* - Подключить к цепи АСС на блоке SIM модуля (требуется установить штатный коннектор в соответствующий, свободный PIN разъема SIM модуля (рядом с красным проводом))